

## ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-2600

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| ТУ ВУ 390401182.040-2019                                                                   | Мультифункциональный пакет присадок для получения моторных масел с использованием базовых масел 1 группы.                                                                                                                                                                         |                                        |          |
| Основные преимущества                                                                      | Пакет присадок обеспечивают надежную защиту двигателя при использовании высокосернистого топлива и эксплуатации в условиях жаркого климата                                                                                                                                        |                                        |          |
| Рекомендации по использованию                                                              | Тип масел                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дозировка*, % масс.                    |          |
| SL/CF/CF-4 (8.5 TBN)                                                                       | Сезонные и всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.1 % + 3.4 % РА-2620                  |          |
| SJ/CF/CF-4 (8 TBN)                                                                         | Сезонные и всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.0 % + 2.5 % РА-2610                  |          |
| CF-4/SG (11 TBN)                                                                           | Сезонные и всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.0 % + 1,5 % РА-2610 + 0,8 % ССК-400D |          |
| SG/CD (7 TBN)                                                                              | Сезонные и всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.6 % + 1.6 % РА-2610 <sup>1</sup>     |          |
| CF/SF (10 TBN)                                                                             | Сезонные                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.25 % + 0.6 % ССК-400D                |          |
| SF/CD, CD (12 TBN)                                                                         | Сезонные и всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.8 % + 1.3 % ССК-400D                 |          |
| SF/CD, CD (10 TBN)                                                                         | Сезонные и всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.8 % + 0.8 % ССК-400D                 |          |
| SF/CC/CD (7 TBN)                                                                           | Сезонные и всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.8 %                                  |          |
| SE/CC (6 TBN)                                                                              | Всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.2 %                                  |          |
| SE/CC (5 TBN)                                                                              | Сезонные                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.8 %                                  |          |
| CC (7 TBN)                                                                                 | Сезонные                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2 % + 0.75 % ССК-400D                |          |
| SC/CC (4 TBN)                                                                              | Сезонные                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2 %                                  |          |
| SB/CB (3,5 TBN)                                                                            | Всесезонные                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.85 %                                 |          |
| SB/CB (3 TBN)                                                                              | Сезонные                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.6 %                                  |          |
| * - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками<br>1- эквивалентно 5.2 % РА-2615 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |
| Некоторые физико-химические свойства                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |
| Показатели                                                                                 | Минимум                                                                                                                                                                                                                                                                           | Типичное значение                      | Максимум |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.0                                   | 120.0    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С                                                   | 180                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220                                    | -        |
| Щелочное число, мг КОН/г                                                                   | 180                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187                                    | 200      |
| Содержание кальция, % масс.                                                                | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.70                                   | 7.30     |
| Содержание цинка, % масс.                                                                  | 2.30                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.40                                   | 2.50     |
| Содержание азота, % масс.                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.58                                   | -        |
| Содержание сульфатной золы, % масс.                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.5                                   | 29.0     |
| Условия применения                                                                         | Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев. |                                        |          |
| Требования по безопасности                                                                 | Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.                                                                                                                                                                          |                                        |          |