

ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-2615

ТУ ВУ 390401182.040-2019	Мультифункциональный пакет присадок для получения моторных масел с использованием базовых масел 1 группы.		
Основные преимущества	Пакет присадок обеспечивают надежную защиту двигателя при использовании высокосернистого топлива и эксплуатации в условиях жаркого климата		
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.		
SG/CD	5.2 %		
* - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками			
Некоторые физико-химические свойства			
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	55.0	120.0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	215	-
Щелочное число, мг КОН/г	135	148	155
Содержание кальция, % масс.	4.50	5.10	5.40
Содержание цинка, % масс.	1.74	1.85	1.98
Содержание азота, % масс.	-	0.60	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	20.3	21.3
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		