

ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-2403-1

ТУ ВУ 390401182.054-2019	Многофункциональный пакет присадок, предназначенный для применения в процессах производства смазочных масел для бензиновых и дизельных двигателей.		
Основные преимущества	Отличные антиокислительные свойства с отличной защитой двигателя от износа. Отличный баланс между требованиями к бензиновым и дизельным двигателям.		
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.		
SF/CC	3.30 %		
* - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками			
Некоторые физико-химические свойства			
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	-	80.0	-
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	215	-
Щелочное число, мг КОН/г	195	210	-
Содержание кальция, % масс.	6.50	7.00	-
Содержание цинка, % масс.	2.60	2.70	-
Содержание фосфора, % масс.	-	3.10	3.40
Содержание азота, % масс.	0.50	0.60	-
Содержание сульфатной золы, % масс.	-	28.50	30.30
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 24 месяца.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		