

ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-4525С

ТУ ВУ 390401182.055-2019	Многофункциональный пакет присадок, предназначенный для применения в процессах производства смазочных масел для бензиновых и дизельных двигателей.		
Основные преимущества	Отличные антиокислительные свойства с отличной защитой двигателя от нагара и износа. Отличный баланс между требованиями к бензиновым и дизельным двигателям.		
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.		
SL/CF	6.8 %		
* - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками			
Некоторые физико-химические свойства			
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	60.0	86.0	-
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180	212	-
Щелочное число, мг КОН/г	111	125	-
Содержание кальция, % масс.	3,15	3.48	3.67
Содержание цинка, % масс.	1.62	1.70	1.75
Содержание азота, % масс.	0.80	1.0	-
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		