

ПАКЕТ ПРИСАДОК РА-4622

Требования к качеству установлены в технологии производства	Многофункциональный пакет присадок, предназначенный для применения в процессах производства смазочных масел для дизельных двигателей.		
Основные преимущества	Отличная защита от износа из-за коррозии подшипников и гильз цилиндров. Превосходная защита компонентов клапанного механизма двигателя. Самый высокий уровень защиты от вредных отложений, характерный для современных высокотемпературных дизельных двигателей. Отличный контроль сажи.		
Рекомендации по использованию	Дозировка*, % масс.		
CI-4/SL	10.8 %		
CH-4/SJ	9.7 %		
* - в комбинации с загущающими и депрессорными присадками			
Некоторые физико-химические свойства			
Показатели	Минимум	Типичное значение	Максимум
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	150.0	210	230.0
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	135	190	-
Щелочное число, мг КОН/г	93	111	115
Содержание кальция, % масс.	3.05	3.32	3.67
Содержание цинка, % масс.	0.91	1.02	1.11
Содержание фосфора, % масс.	0.82	0.92	1.02
Содержание азота, % масс.	0.70	0.84	1.00
Условия применения	Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 24 месяца.		
Требования по безопасности	Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.		