

## ПРИСАДКА СУКЦИНИМИДНАЯ С-1100В

| <b>ТУ ВУ 390401182.026-2012</b>                        | Беззольный сукцинимидный дисперсант, произведенный на основе полиизобутилена со средней молекулярной массой 1000, модифицированный бором. Обеспечивает высокий уровень защиты от низкотемпературных и лаковых отложений в бензиновых и дизельных двигателях.                      |                   |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Показатели                                             | Минимум                                                                                                                                                                                                                                                                           | Типичное значение | Максимум |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 250.0                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300.0             | 400.0    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | 180                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225               | -        |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63                | -        |
| Содержание азота, % масс.                              | 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.60              | -        |
| Содержание бора, % масс.                               | 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.60              | 1.90     |
| <b>Условия применения</b>                              | Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 80 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев. |                   |          |
| <b>Требования по безопасности</b>                      | Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.                                                                                                                                                                          |                   |          |