

## ПРИСАДКА В-7 125

| ТУ ВУ 390401182.031-2012                               | Присадка на основе высокощелочного алкилфенолята кальция. Применяется совместно с другими детергентами при производстве моторных масел для дизельных и бензиновых двигателей.                                                                                                     |                   |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Показатели                                             | Минимум                                                                                                                                                                                                                                                                           | Типичное значение | Максимум |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180.0             | 400.0    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | 170                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215               | -        |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264               | -        |
| Содержание сульфатной золы, % масс.                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.5              | 40.0     |
| <b>Условия применения</b>                              | Рекомендуемая температура растворения продукта в базовом масле не должна превышать 70 °С. Для растворения могут быть использованы любые устройства, обеспечивающие равномерное растворение продукта в базовом масле. Срок годности при температуре окружающей среды - 12 месяцев. |                   |          |
| <b>Требования по безопасности</b>                      | Перед использованием продукта настоятельно рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности продукта.                                                                                                                                                                          |                   |          |